



MANÔMETRO COM SELO SANITÁRIO TRI-CLAMP

APLICAÇÃO:

Esta série é constituída de um manômetro total inox, mostrador diâmetro 100mm, saída reta, acoplado com selo tipo sanitário para desmontagem e limpeza no próprio local, sem afetar a selagem do manômetro.

Sua desconexão do processo se faz soltando-se manualmente a abraçadeira tipo Clamp.

Suas aplicações principais são nas indústrias alimentícias, refrigerantes, cervejarias, têxteis (tingimentos), petroquímicas e demais processos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Manômetro

- * Total inox, mostrador diâmetro 100mm saída reta
- * Com ou sem recheio de glicerina

Corpo do selo

- * Aço inox AISI-304, opcionalmente AISI-316

Abraçadeira

- * Inox 304-AISI tipo Clamp aperto manual diâm.:1" - 1½" - 2"

Diafragma

- * Aço inox AISI-304, opcionalmente AISI-316, tântalo ou revestido de Teflon

Conexão

- * Porca DIN 2", ou DIN 1" e DIN1½ roscada direto ao processo

Faixa de pressão

- * Desde de vácuo até 70 kgf/cm²

Temperatura máxima de operação

- * 65°C para processo e ambiente

Precisão

- * ±2%



ESCALAS E CONEXÕES NORMAIS DE ESTOQUE

| SÉRIE 429 - COM GLICERINA Manômetro 232.(G)100.R acoplado com selo de aço inox 304. Abraçadeira Clamp p/ tubulação 2". | |
|---|------------------------------------|
| CÓDIGO | ESCALA |
| 80/476G | 0-1 kgf/cm ² =14 PSI |
| 80/477G | 0-2,5 kgf/cm ² =35 PSI |
| 80/478G | 0-4 kgf/cm ² =56 PSI |
| 80/479G | 0-6 kgf/cm ² =85 PSI |
| 80/480G | 0-7 kgf/cm ² = 100 PSI |
| 80/481G | 0-10 kgf/cm ² = 140 PSI |
| 80/482G | 0-16 kgf/cm ² =230 PSI |
| 80/483G | 0-25 kgf/cm ² =350 PSI |
| 80/484G | 0-40 kgf/cm ² =560 PSI |
| 80/485G | 0-60 kgf/cm ² =850 PSI |
| 80/486G* | -760mmHg=30"Hg |

* VACUÔMETROS

OBS.: 1) OUTRAS CONFIGURAÇÕES DESTA SÉRIE. CONSULTE NOSSO DEPTO. TÉCNICO.



(11) 3327-0033 +55 11 3327-0035

vendas@salvicasagrande.com.br

www.salvicasagrande.com.br @salvi.casagrande

R. Florêncio de Abreu,605 - Centro - São Paulo, SP.

